



## JEDNOUSISNI VENTILATOR SERIJE FKS, SA GUSTIM RADNIM KOLOM I 1400 I 2800 OBRTAJA

- Usis sa jedne strane
- Gusto radno kolo, tip široko
- Niskog i srednjeg pritiska
- Najbolji kvalitet, visoka tehnologija
- Pogodni za roštilje, hotele, radionice itd.

**Regulacija:** na 230V, 1400 rpm pomoću **REB 5000W**. Tipovi sa 2800 rpm, ne regulišu se pomoću reostata. Na 400V regulacija se vrši pomoću **invertera**.

Na zahtev: **Mogućnost instalacije ventilatora unutar zvučno izolovane kutije.**



**FKSB=230V FKST=400V**



### DVOPOLNI MOTOR, 2800 RPM

| TIP                              | HP   | Prečnik usisa<br>mm | Protok<br>m3/h | VOLT       | Radno kolo<br>mm |
|----------------------------------|------|---------------------|----------------|------------|------------------|
| FKSB /2-100/025                  | 0,25 | 100                 | 450            | 230        | 108 x 42         |
| FKSB/2-120/025<br>FKST/2-120/025 | 0,25 | 120                 | 800            | 230<br>400 | 133 x 52         |
| FKSB/2-120/050<br>FKST/2-120/050 | 0,5  | 120                 | 1.600          | 230<br>400 | 160 x 62         |
| FKSB/2-140/075<br>FKST/2-140/075 | 0,75 | 140                 | 2.500          | 230<br>400 | 180 x 74         |
| FKSB/2-160/150<br>FKST/2-160/150 | 1,5  | 160                 | 3.500          | 230<br>400 | 200 x 83         |
| FKSB/2-180/200<br>FKST/2-180/200 | 2    | 180                 | 3.200          | 230<br>400 | 225 x 92         |

### ČETVOROPOLNI MOTOR, 1400 RPM

| TIP                              | HP   | Prečnik usisa<br>mm | Protok<br>m3/h | VOLT       | Radno kolo<br>mm |
|----------------------------------|------|---------------------|----------------|------------|------------------|
| FKSB/4-120/025<br>FKST/4-120/025 | 0,25 | 120                 | 450<br>400     | 230<br>400 | 133 x 52         |
| FKSB/4-120/050<br>FKST/4-120/050 | 0,33 | 120                 | 900<br>400     | 230<br>400 | 160 x 62         |
| FKSB/4-140/050<br>FKST/4-140/050 | 0,33 | 140                 | 1.250<br>400   | 230<br>400 | 180 x 74         |
| FKSB/4-160/050<br>FKST/4-160/050 | 0,5  | 160                 | 1.750<br>400   | 230<br>400 | 200 x 83         |
| FKSB/4-180/050<br>FKST/4-180/050 | 0,5  | 180                 | 2.550<br>400   | 230<br>400 | 225 x 92         |